



### Innen-Sicherungsringzangen

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen.  
für Sicherung: innen

für $\varnothing$ (mm)	Form Zange	Länge (mm)	Größe	Norm (DIN)	Bestell-Nr.
8-13	gerade	135	J 0	5256 C	980 004 255 00
12-25	gerade	135	J 1	5256 C	980 004 256 00
19-60	gerade	175	J 2	5256 C	980 001 094 00
40-100	gerade	220	J 3	5256 C	980 001 675 00
85-140	gerade	310	J 4	5256 C	980 001 676 00
8-13	90° gebogen	125	J 01	5256 D	980 004 257 00
12-25	90° gebogen	125	J 11	5256 D	980 004 258 00
19-60	90° gebogen	165	J 21	5256 D	980 001 095 00
40-100	90° gebogen	200	J 31	5256 D	980 001 677 00
85-140	90° gebogen	290	J 41	5256 D	980 001 678 00



### Sicherungsringzangen XXL

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen. Kunststoffbeschichteter Griff.

für  $\varnothing$  von (mm): 122

für  $\varnothing$  bis (mm): 300

Länge (mm): 600

für Sicherung: innen

Form (Zange)	Größe	Norm (DIN)	Bestell-Nr.
gerade	J 5	5256 C	980 002 540 00
90° gebogen	J 51	5256 D	980 002 542 00

### Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Spitzen gerade, Paar	980 002 541 00
1x Spitzen gebogen, Paar	980 002 543 00