



## Radkapsel-/ Achsmuttersteckschlüssel

Verzinkt.  
Material: Stahlrohr  
für Achse: BPW

Abb.	Schlüsselweite (mm)	Ausführung Schlüssel	Länge (mm)	Bestell-Nr.
1	46, 70	Achtkant, Sechskant	155	980 880 037 00
2	65, 95	Achtkant, Sechskant	265	980 880 011 00
3	110, 80	Achtkant, Sechskant	265	980 880 012 00
4	65, 95	Achtkant, BPW-Form	265	980 880 016 00
5	110, 80	Achtkant, BPW-Form	265	980 880 017 00



## Achsmuttersteckschlüssel

Verzinkt.  
für Achse: BPW  
Material: Stahlrohr

Schlüsselweite (mm)	Länge (mm)	Ausführung Schlüssel	Bestell-Nr.
80	80	Sechskant	980 880 038 00
85	300	Sechskant	980 880 041 00
95	85	Sechskant	980 880 111 00
65	80	BPW-Form	980 880 034 00
80	80	BPW-Form	980 880 039 00

## Achsmuttersteckschlüssel

Innenvierkant (Stiftsicherung), zur Bedienung mit Drehmomentschlüssel oder Schlagschrauber.

Ausführung Schlüssel: BPW-Form  
für Achse: BPW  
Material: Chrom-Vanadium-Stahl

Schlüsselweite (mm)	für Antrieb	Bestell-Nr.
65	36 mm *	980 880 035 00
80	1/2 Zoll	980 880 040 00

\* Sechskant