



Gewebeschlauche

Material: Kunststoff
 Ausfuhung Material: PVC
 Einlage: Polyestergerneinlage
 Farbe: transparent
 Sicherheit: 4:1
 Temperaturbereich von (°C): -15
 Temperaturbereich bis (°C): 60
 Verwendung Schlauch: Druckluft
 VPE: Meterware

ø innen (mm)	Wandstarke (mm)	Betriebsdruck bis (bar)	Bestell-Nr.
6	3	16	980 002 688 00
9	3	15	980 000 409 00
13	3,5	12	980 000 410 00



Schlauchaufroller

Mit schwenkbarem, pulverbeschichtetem, geschlossenem Metallgehause fur Wand- und Deckenmontage geeignet. Inklusive Polyurethanschlauch. Schlauchstopper einstellbar, Schlauchauszugslange alle 0,5 m arretierbar. Lufteingang mit Winkelverschraubung.

Gehauseabmessungen (L x B x H): 375x165x320 mm.

Lange Schlauch (m): 12

Ausfuhung: geschlossen

ø Schlauch innen (mm): 8

Betriebsdruck bis (bar): 15

Anschluss (Zoll): 1/4

Medium: Luft

Bestell-Nr.	980 002 565 00
-------------	----------------