



### Spiralbohrer HSS-Co

Spiralbohrer mit Kreuzanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen und Gussarten über 800 N/mm<sup>2</sup>/116.000 PSI, insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, VA-Stähle, hochlegierte Stähle sowie Vergütungs- und Einsatzstähle.

Seitenspanwinkel (°): 30

Spitzenwinkel (°): 130

Ausführung Bohrer: kurz

Bohrer für Material: Materialien bis 1200 N/qmm, VA-Stahl

Material Bohrer: HSS-CO 5%

Norm (DIN): 338

ø (mm)	Länge (mm)	Bohrlänge (mm)	Bestell-Nr.
1	34	12	980 001 865 00
1,5	40	18	980 001 866 00
1,6	43	20	980 001 867 00
2	49	24	980 001 868 00
2,5	57	30	980 001 869 00
3	61	33	980 001 870 00
3,2	65	36	980 001 871 00
3,3	65	36	980 001 872 00
3,5	70	39	980 001 873 00
4	75	43	980 001 874 00
4,1	75	43	980 001 875 00
4,2	75	43	980 001 876 00
4,5	80	47	980 001 877 00
4,8	86	52	980 001 878 00
5	86	52	980 001 879 00
5,2	86	52	980 001 880 00
5,5	93	57	980 001 881 00
5,8	93	57	980 001 882 00
6	93	57	980 001 883 00
6,2	101	63	980 001 884 00
6,5	101	63	980 001 885 00
6,8	109	69	980 001 886 00
7	109	69	980 001 887 00
7,5	109	69	980 001 888 00
8	117	75	980 001 889 00
8,5	117	75	980 001 890 00
9	125	81	980 001 891 00
9,5	125	81	980 001 892 00
10	133	87	980 001 893 00
10,2	133	87	980 001 894 00
10,5	133	87	980 001 895 00
11	142	94	980 001 896 00
11,5	142	94	980 001 897 00
12	151	101	980 001 898 00
12,5	151	101	980 001 899 00
13	151	101	980 001 900 00