



ROMESS®

Bremsenwartungsgerät

Modell S30-60

Fassgerät für große Werkstätten und Nfz-Betriebe. Inklusive Standardadapter 50232. Geeignet für alle modernen Bremssysteme (ESP, ABS). Elektrisch angetriebene Hydraulikpumpe. Von führenden Fahrzeugherstellern freigegeben und empfohlen. Pulsierender Förderstrom und stufenlos regelbarer Druck. Mit automatischer Endabschaltung.

Spannung (V): 230
 Betriebsdruck von (bar): 0,4
 Betriebsdruck bis (bar): 3,5
 Länge Schlauch (m): 3,5
 Gebindegröße (l) min/max: 30-60
 Breite (mm): 790
 Höhe (mm): 890
 Tiefe (mm): 500

Bestell-Nr. 980 003 849 00

Bremsenwartungsgerät

Modell SE10H

MAN-Ausführung. Fährbares Gerät für Nfz-Werkstätten für mobilen und stationären Einsatz, zum wirtschaftlichen Befüllen und Entlüften aller **mineralöl-hydraulischen** Brems-, Schalt- und Kupplungssysteme. Pulsierender Förderstrom und stufenlos regelbarer Druck. Adapter für alle Systeme erhältlich. Mit automatischer Endabschaltung.

Spannung (V): 12, 24, 230
 Betriebsdruck von (bar): 0,5
 Betriebsdruck bis (bar): 3,5
 Länge Schlauch (m): 3,5
 Gebindegröße (l) min/max: 10
 Breite (mm): 430
 Höhe (mm): 590
 Tiefe (mm): 510

Bestell-Nr. 980 003 850 00

Bremsenwartungsgerät

Modell SE5HY2

Nach Mercedes-Vorschrift 345.0. Fährbares Gerät zum wirtschaftlichen Befüllen und Entlüften aller **mineralöl-hydraulischen** Brems-, Schalt- und Kupplungssysteme. Adapter für alle Systeme erhältlich. Mit automatischer Endabschaltung.

Spannung (V): 230
 Betriebsdruck von (bar): 0,5
 Betriebsdruck bis (bar): 3,5
 Länge Schlauch (m): 4
 Gebindegröße (l) min/max: 20
 Breite (mm): 280
 Höhe (mm): 780
 Tiefe (mm): 500

Bestell-Nr. 980 003 851 00