



### Werkstattöler

Schlagfest und robust. Ergonomische Bauform.  
Durch Messingpumpe fein dosierte Tropfenabgabe möglich.  
Länge Rohr (mm): 165

Material	Ausführung Messingpumpe	Bestell-Nr.
Kunststoff	einfach wirkend	980 000 569 00
Aluminium	doppelt wirkend	980 000 568 00

### Handhebelfettpressen-Set

Mit Füllventil und Alu-Druckgusskopf. Pressenrohr aus Stahl, silber lackiert. Inklusive 300 mm Hochdruckschlauch sowie passendem Mundstück.  
Förderleistung (cm<sup>3</sup>/Hub): 2  
Füllmenge Kartuschen (g): 400  
Füllmenge loses Fett (g): 500

<b>Bestell-Nr.</b>	980 000 351 00
--------------------	----------------

### Fettdusche

Zur Einbringung von Schmierfett in genau dosierbarer Menge zwischen Wälzkörper und Lagerkäfig. Verhinderung von Lagerverunreinigungen beim Schmiervorgang, einer der Hauptgründe für vorzeitige Lagerausfälle.  
Für jeden offenen Lagertyp geeignet, vor allem für Kegelrollenlager.  
Einsatz mit manuellen Schmierpressen oder Schmierfettfüllpumpen.  
bis Lagerhöhe (mm): 56  
max. ø Nabe (mm): 120  
max. ø Lager (mm): 200

<b>Bestell-Nr.</b>	980 000 647 00
--------------------	----------------

### Druck-/ Unterdruckpumpe

Robuste Druck- und Unterdruckpumpe aus Aluminium, umschaltbar. Präzisionsmanometer mit Gummikappe, benzin- und ölfest, mit Kunststoffschlauch, mit 5 Adaptern, im stabilen Aufbewahrungskoffer.

Druck von (bar): 0  
Druck bis (bar): 3  
Unterdruck bis (bar): 0  
Unterdruck von (bar): -1

<b>Bestell-Nr.</b>	980 002 586 00
--------------------	----------------