



Gerätebatterien

Abb.	Typ	Norm (ANSI)	Spannung (V)	Ausführung	VPE (Stück)	Bestell-Nr.
1	R03 (Micro)	AAA	1,5	Zink-Kohle	4	990 000 601 00
2	R03 (Micro)	AAA	1,5	Alkaline	4	990 000 634 00
3	R6 (Mignon)	AA	1,5	Zink-Kohle	4	990 000 513 00
4	R6 (Mignon)	AA	1,5	Alkaline	4	990 000 635 00
5	R14 (Baby)	C	1,5	Zink-Kohle	2	990 000 522 00
6	R14 (Baby)	C	1,5	Alkaline	2	990 000 636 00
7	R20 (Mono)	D	1,5	Zink-Kohle	2	990 000 521 00
8	R20 (Mono)	D	1,5	Alkaline	2	990 000 523 00
9	6F22 (Block)	1604	9	Zink-Kohle	1	990 000 229 00
10	4R25 (Block)		6	Zink-Kohle	1	990 000 606 00



Starterbatterien

Erstausrüsterqualität, made in EU. Geprüft gemäß EN 50342 und zertifiziert nach ISO 9000. Gefüllt und geladen, sofort startklar bei höchster Ladekapazität und geringster Selbstentladung. Bei sachgemäßer Lagerung bis 12 Monate sofort einsatzbereit. Wartungsfrei und rüttelfest nach EN. Hohe Kaltstartleistung und Kapazitätsreserve. Maximale Tiefentladefestigkeit. 24 Monate Garantie bei Material- und Herstellungsfehlern.

Alle Typen ab 88 Ah sind in Heavy Duty oder Super Heavy Duty Ausführung. Das bedeutet, extrem rüttelfest durch Sonderisolation und verstärktem Plattenaufbau, hohe Zyklenfestigkeit und längere Lebensdauer.

Bodenbefestigungen:

B1: Bodenleisten 10,5 mm hoch an den Längsseiten

B3: Bodenleisten 10,5 mm hoch an den Längs- und Breitseiten

B4: Bodenleisten 19 mm hoch an den Längsseiten

B5: Bodenleisten 10,5 mm hoch an den Längsseiten und 29 mm hoch an den Breitseiten

Spannung (V): 12

Top-Qualität zu Top-Preisen.