



## Zylinderschrauben

### DIN 912

Güte: 8.8

Antrieb: Sechskant innen

Oberfläche: verzinkt

Material: Stahl

Verpackung für Regalsystem: ja

Gewinde (metrisch)	Länge (mm)	Schlüsselweite (mm)	VPE (Stück)	Bestell-Nr.
M 5	10	4	200	916 000 664 00
M 5	12	4	200	916 000 665 00
M 5	16	4	200	916 000 666 00
M 5	20	4	200	916 000 667 00
M 5	25	4	200	916 000 668 00
M 5	30	4	100	916 000 669 00
M 5	35	4	100	916 000 670 00
M 5	40	4	100	916 000 671 00
M 5	50	4	100	916 000 672 00
M 5	60	4	100	916 000 673 00
M 6	10	5	100	916 000 674 00
M 6	12	5	100	916 000 675 00
M 6	16	5	100	916 000 676 00
M 6	20	5	100	916 000 677 00
M 6	25	5	100	916 000 678 00
M 6	30	5	100	916 000 679 00
M 6	40	5	100	916 000 680 00
M 6	50	5	100	916 000 681 00
M 6	60	5	100	916 000 682 00
M 6	70	5	100	916 000 683 00
M 8	16	6	100	916 000 684 00
M 8	20	6	100	916 000 685 00
M 8	25	6	100	916 000 686 00
M 8	30	6	100	916 000 687 00
M 8	35	6	100	916 000 688 00
M 8	40	6	100	916 000 689 00
M 8	45	6	100	916 000 690 00
M 8	50	6	100	916 000 691 00
M 8	60	6	100	916 000 692 00
M 8	70	6	50	916 000 693 00
M 8	80	6	50	916 000 694 00
M 10	20	8	100	916 000 695 00

Fortsetzung siehe nächste Seite →