



Reduzierschraubungen gerade, leichte Reihe

Typ GR

Lieferung komplett mit Schneidring und Überwurfmutter.

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Baureihe: leicht

für \varnothing Rohr A (mm)	Gewinde außen A (metrisch)	für \varnothing Rohr B (mm)	Gewinde außen B (metrisch)	Schlüssel- weite A (mm)	Schlüssel- weite B (mm)	Schlüsselweite Körper (mm)	Bestell-Nr.
8	M 14x1,5	6	M 12x1,5	17	14	14	623 002 390 00
10	M 16x1,5	6	M 12x1,5	19	14	17	623 002 391 00
10	M 16x1,5	8	M 14x1,5	19	17	17	623 002 392 00
12	M 18x1,5	6	M 12x1,5	22	14	19	623 002 393 00
12	M 18x1,5	8	M 14x1,5	22	17	19	623 002 394 00
12	M 18x1,5	10	M 16x1,5	22	19	19	623 002 395 00
15	M 22x1,5	6	M 12x1,5	27	19	24	623 002 455 00
15	M 22x1,5	8	M 14x1,5	27	22	24	623 002 448 00
15	M 22x1,5	10	M 16x1,5	27	19	24	623 002 396 00
15	M 22x1,5	12	M 18x1,5	27	22	24	623 002 397 00
18	M 26x1,5	10	M 16x1,5	32	19	27	623 002 398 00
18	M 26x1,5	12	M 18x1,5	32	22	27	623 002 399 00
18	M 26x1,5	15	M 22x1,5	32	27	27	623 002 400 00
22	M 30x2	12	M 18x1,5	36	22	32	623 002 401 00
22	M 30x2	15	M 22x1,5	36	27	32	623 002 402 00
22	M 30x5	18	M 26x1,5	36	32	32	623 002 403 00
28	M 36x2	18	M 26x2	41	32	41	623 002 404 00
28	M 36x2	22	M 30x2	41	36	41	623 002 405 00
35	M 45x2	22	M 30x2	50	36	46	623 002 406 00

Informationen zu Gewindeabmessungen, Druck- und Temperaturbelastbarkeit der Baureihen sowie zu Anzugsdrehmomenten finden Sie auf Seite 963 bis 966.