



Einschraubverschraubungen gerade, leichte Reihe

Zoll, Typ GE-R

Lieferung mit Schneidring und Überwurfmutter.

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Abdichtung Einschraubung: Dichtkante

Baureihe: leicht

für \varnothing Rohr A (mm)	Gewinde außen A (metrisch)	Gewinde außen B (Zoll)	Schlüsselweite A (mm)	Schlüsselweite Körper (mm)	Bestell-Nr.
6	M 12x1,5	G 1/8	14	14	623 002 114 00
6	M 12x1,5	G 1/4	14	19	623 002 116 00
6	M 12x1,5	G 1/2	14	27	623 002 115 00
8	M 14x1,5	G 1/4	17	19	623 002 117 00
10	M 16x1,5	G 1/8	19	19	623 002 120 00
10	M 16x1,5	G 1/4	19	19	623 002 118 00
10	M 16x1,5	G 3/8	19	22	623 002 477 00
10	M 16x1,5	G 1/2	19	27	623 002 119 00
12	M 18x1,5	G 1/4	22	19	623 002 123 00
12	M 18x1,5	G 3/8	22	22	623 002 121 00
12	M 18x1,5	G 1/2	22	27	623 002 122 00
12	M 18x1,5	G 3/4	22	32	623 002 337 00
15	M 22x1,5	G 3/8	27	24	623 002 125 00
15	M 22x1,5	G 1/2	27	27	623 002 124 00
15	M 22x1,5	G 3/4	27	32	623 002 153 00
18	M 26x1,5	G 3/8	32	27	623 002 127 00
18	M 26x1,5	G 1/2	32	27	623 002 126 00
18	M 26x1,5	G 3/4	32	32	623 002 338 00
22	M 30x2	G 1/2	36	32	623 002 129 00
22	M 30x2	G 3/4	36	32	623 002 128 00
28	M 36x2	G 3/4	41	41	623 002 131 00
28	M 36x2	G 1	41	41	623 002 130 00
35	M 45x2	G 1 1/4	50	50	623 002 132 00
42	M 52x2	G 1 1/2	60	55	623 002 133 00