



Aufschraubverschraubungen Winkel 90°, leichte Reihe

Metrisch, Typ EW

Lieferung mit Schneidring und Überwurfmutter.

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Abdichtung Leitungsteil: konisch mit O-Ring

Baureihe: leicht

Gewinde innen A (metrisch)	für ø Rohr B (mm)	Gewinde außen B (metrisch)	Schlüsselweite A (mm)	Schlüsselweite B (mm)	Schlüsselweite Körper (mm)	Bestell-Nr.
M 12x1,5	6	M 12x1,5	17	14	12	623 002 240 00
M 14x1,5	8	M 14x1,5	17	17	12	623 002 241 00
M 16x1,5	10	M 16x1,5	19	19	14	623 002 242 00
M 18x1,5	12	M 18x1,5	22	22	17	623 002 243 00
M 22x1,5	15	M 22x1,5	27	27	19	623 002 244 00
M 26x1,5	18	M 26x1,5	32	32	24	623 002 245 00
M 30x1,5	22	M 30x1,5	36	36	27	623 002 246 00
M 36x2	28	M 36x2	46	41	36	623 002 247 00
M 45x2	35	M 45x2	50	50	41	623 002 248 00
M 52x2	42	M 52x2	60	60	50	623 002 249 00

Aufschraubverschraubungen Winkel 90°, schwere Reihe

Metrisch, Typ EW

Lieferung mit Schneidring und Überwurfmutter.

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Abdichtung Leitungsteil: konisch mit O-Ring

Baureihe: schwer

Gewinde innen A (metrisch)	für ø Rohr B (mm)	Gewinde außen B (metrisch)	Schlüsselweite A (mm)	Schlüsselweite B (mm)	Schlüsselweite Körper (mm)	Bestell-Nr.
M 14x1,5	6	M 14x1,5	17	17	14	623 002 250 00
M 16x1,5	8	M 16x1,5	19	19	17	623 002 251 00
M 18x1,5	10	M 18x1,5	22	22	19	623 002 252 00
M 20x1,5	12	M 20x1,5	24	24	22	623 002 253 00
M 22x1,5	14	M 22x1,5	27	27	19	623 002 254 00
M 24x1,5	16	M 24x1,5	30	30	24	623 002 255 00
M 30x2	20	M 30x2	36	36	27	623 002 256 00
M 36x2	25	M 36x2	46	46	36	623 002 257 00
M 42x2	30	M 42x2	50	50	41	623 002 258 00
M 52x2	38	M 52x2	60	60	50	623 002 259 00