



### Aufschraub-Reduzierschraubungen gerade mit Dichtkegel, leichte Reihe

#### Metrisch, Typ GZR

Norm (DIN): 3865

Baureihe: leicht

Abdichtung Leitungsteil: konisch mit O-Ring

für $\varnothing$ Rohr A (mm)	Gewinde innen A (metrisch)	Schlüsselweite A (mm)	für $\varnothing$ Rohr B (mm)	Gewinde innen B (metrisch)	Schlüsselweite B (mm)	Bestell-Nr.
8	M 14x1,5	17	6	M 12x1,5	14	623 003 042 00
10	M 16x1,5	19	6	M 12x1,5	14	623 003 043 00
10	M 16x1,5	19	8	M 14x1,5	17	623 003 044 00
12	M 18x1,5	22	8	M 14x1,5	17	623 003 045 00
12	M 18x1,5	22	10	M 16x1,5	19	623 003 046 00
15	M 22x1,5	27	10	M 16x1,5	19	623 003 047 00
15	M 22x1,5	27	12	M 18x1,5	22	623 003 048 00
18	M 26x1,5	32	12	M 18x1,5	22	623 003 049 00
18	M 26x1,5	32	15	M 22x1,5	27	623 003 050 00
22	M 30x2	36	15	M 22x1,5	27	623 003 051 00
22	M 30x2	36	18	M 26x1,5	32	623 003 052 00
28	M 36x2	41	18	M 26x1,5	32	623 003 053 00
28	M 36x2	41	22	M 30x2	36	623 003 054 00
35	M 45x2	50	22	M 30x2	36	623 003 055 00
35	M 45x2	50	28	M 36x2	41	623 003 056 00
42	M 52x2	60	28	M 36x2	41	623 003 057 00
42	M 52x2	60	35	M 45x2	50	623 003 058 00

Informationen zu Gewindeabmessungen, Druck- und Temperaturbelastbarkeit der Baureihen sowie zu Anzugsdrehmomenten finden Sie auf Seite 963 bis 966.