



## Schwenkverschraubungen, leichte Reihe

### Metrisch, Typ WH-M

Lieferung mit Schneidring, Überwurfmutter und Dichtkantenring

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Abdichtung Einschraubung: Dichtkante

Baureihe: leicht

Gewinde außen A (metrisch)	für ø Rohr B (mm)	Gewinde außen B (metrisch)	Schlüssel- weite B (mm)	Schlüsselweite Hohlschraube (mm)	Schlüsselweite Körper (mm)	Bestell-Nr.
M 10x1	6	M 12x1,5	14	17	17	623 002 363 00
M 12x1,5	8	M 14x1,5	17	22	19	623 002 364 00
M 14x1,5	10	M 16x1,5	19	22	19	623 002 365 00
M 16x1,5	12	M 18x1,5	22	27	24	623 002 366 00
M 18x1,5	12	M 18x1,5	22	27	30	623 002 383 00
M 18x1,5	15	M 22x1,5	27	30	27	623 002 367 00
M 22x1,5	18	M 26x1,5	32	32	30	623 002 368 00
M 26x1,5	22	M 30x2	36	41	36	623 002 369 00
M 33x2	28	M 36x2	41	50	46	623 002 370 00
M 42x2	35	M 45x2	50	60	55	623 002 371 00
M 48x2	42	M 52x2	60	70	60	623 002 372 00

## Schwenkverschraubungen, schwere Reihe

### Metrisch, Typ WH-M

Lieferung mit Schneidring, Überwurfmutter und Dichtkantenring

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Abdichtung Einschraubung: Dichtkante

Baureihe: schwer

Gewinde außen A (metrisch)	für ø Rohr B (mm)	Gewinde außen B (metrisch)	Schlüssel- weite B (mm)	Schlüsselweite Hohlschraube (mm)	Schlüsselweite Körper (mm)	Bestell-Nr.
M 12x1,5	6	M 14x1,5	17	22	19	623 002 373 00
M 14x1,5	8	M 16x1,5	19	22	19	623 002 374 00
M 16x1,5	10	M 18x1,5	22	27	24	623 002 375 00
M 18x1,5	12	M 20x1,5	24	30	27	623 002 376 00
M 20x1,5	14	M 22x1,5	27	32	30	623 002 377 00
M 22x1,5	16	M 24x1,5	30	32	30	623 002 378 00
M 27x2	20	M 30x2	36	41	36	623 002 379 00
M 33x2	25	M 36x2	46	50	46	623 002 380 00
M 42x2	30	M 42x2	50	60	55	623 002 381 00
M 48x2	38	M 52x2	60	70	60	623 002 382 00