



Verschlusschrauben

Zoll, Typ VSTI-R

Antrieb: Sechskant innen

Abdichtung: Dichtung NBR

Gewinde (Zoll)	Schlüsselweite (mm)	Bestell-Nr.
G 1/8	5	623 002 322 00
G 1/4	6	623 002 323 00
G 3/8	8	623 002 324 00
G 1/2	10	623 002 325 00
G 3/4	12	623 002 326 00
G 1	17	623 002 327 00
G 1 1/4	22	623 002 328 00
G 1 1/2	24	623 002 329 00

Überwurfmutter, leichte Reihe

Baureihe: leicht

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

für \varnothing Rohr (mm)	Gewinde (metrisch)	Schlüsselweite (mm)	Bestell-Nr.
6	M 12x1,5	14	623 002 190 00
8	M 14x1,5	17	623 002 191 00
10	M 16x1,5	19	623 002 192 00
12	M 18x1,5	22	623 002 193 00
15	M 22x1,5	27	623 002 194 00
18	M 26x1,5	32	623 002 195 00
22	M 30x2	36	623 002 196 00
28	M 36x2	41	623 002 197 00
35	M 45x2	50	623 002 198 00
42	M 52x2	60	623 002 199 00