



Typ DKM
Tecalán

Pressarmaturen

Typ DKM

Form Anschluss: gerade, Überwurfmutter

Abdichtung: 60° kegeldichtend

Verwendung Schlauchtyp: 250, AF...Cu, AF...HH, BF...Cu

Nennweite Schlauch DN (mm)	Nennweite Schlauch DN (Zoll)	Gewinde innen (metrisch)	Schlüsselweite (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	M 14x1,5	14	624 000 480 00
8	5/16	M 16x1,5	17	624 000 483 00
10	3/8	M 18x1,5	19	624 000 485 00
12	1/2	M 22x1,5	24	624 000 486 00



Typ DKOS
Tecalán

Pressarmaturen

Typ DKOS

Form Anschluss: gerade, Überwurfmutter

Verwendung Schlauchtyp: 250, AF...Cu, AF...HH, BF...Cu

Baureihe: schwer

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Nennweite Schlauch DN (mm)	Nennweite Schlauch DN (Zoll)	ø Rohr (mm)	Gewinde innen (metrisch)	Schlüsselweite (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	8 S	M 16x1,5	17	624 000 481 00
6	1/4	10 S	M 18x1,5	17	624 000 482 00
8	5/16	10 S	M 18x1,5	19	624 000 484 00