

**Typ DKL**  
1-/ 2-lagig



## Pressarmaturen

### Typ DKL

Passend für System: Argus

Form Anschluss: gerade, Überwurfmutter


Abdichtung: 60° kegeldichtend

Verwendung Schlauchtyp: 1 S, 2 S, 2 T, 3 T, R 4

Nennweite Schlauch DN (mm)	Nennweite Schlauch DN (Zoll)	Gewinde innen (metrisch)	Schlüsselweite (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	M 14x1,5	17	624 000 244 00
6	1/4	M 16x1,5	19	624 000 245 00*
8	5/16	M 16x1,5	19	624 000 246 00
8	5/16	M 18x1,5	22	624 000 247 00*
10	3/8	M 18x1,5	22	624 000 248 00
10	3/8	M 22x1,5	27	624 000 249 00*
12	1/2	M 22x1,5	27	624 000 250 00
16	5/8	M 26x1,5	32	624 000 251 00

\* Sprunggröße

**Typ DKL 90°**  
1-/ 2-lagig



## Pressarmaturen

### Typ DKL 90°

Passend für System: Argus

Form Anschluss: 90°, Überwurfmutter

Abdichtung: 60° kegeldichtend

Verwendung Schlauchtyp: 1 S, 2 S, 2 T, 3 T, R 4

Nennweite Schlauch DN (mm)	Nennweite Schlauch DN (Zoll)	Gewinde innen (metrisch)	Schlüsselweite (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	M 14x1,5	17	624 000 252 00
6	1/4	M 16x1,5	19	624 000 253 00
8	5/16	M 16x1,5	19	624 000 254 00
10	3/8	M 18x1,5	22	624 000 255 00
12	1/2	M 22x1,5	27	624 000 256 00
16	5/8	M 26x1,5	32	624 000 257 00