



Typ DKR 45°
1-/2-lagig

Pressarmaturen

Typ DKR 45°

Passend für System: Argus

Form Anschluss: 45°, Überwurfmutter

Abdichtung: 60° kegeldichtend

Verwendung Schlauchtyp: 1 S, 2 S, 2 T, 3 T, R 4

Nennweite Schlauch DN (mm)	Nennweite Schlauch DN (Zoll)	Gewinde innen (Zoll)	Schlüsselweite (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	G 1/4	19	624 000 016 00
8	5/16	G 3/8	22	624 000 017 00
10	3/8	G 3/8	22	624 000 018 00*
10	3/8	G 1/2	27	624 000 019 00
12	1/2	G 1/2	27	624 000 020 00*
12	1/2	G 5/8	27	624 000 612 00
16	5/8	G 5/8	27	624 000 021 00*
16	5/8	G 3/4	32	624 000 022 00
20	3/4	G 3/4	32	624 000 023 00*
20	3/4	G 1	32	624 000 024 00
25	1	G 1	38	624 000 025 00*

* Sprunggröße



Typ DKR 45°
4-lagig

Pressarmaturen

Typ DKR 45°

Passend für System: Argus

Form Anschluss: 45°, Überwurfmutter

Abdichtung: 60° kegeldichtend

Verwendung Schlauchtyp: 4 SP

Nennweite Schlauch DN (mm)	Nennweite Schlauch DN (Zoll)	Gewinde innen (Zoll)	Schlüsselweite (mm)	Bestell-Nr.
16	5/8	G 5/8	30	624 000 021 00
20	3/4	G 3/8	32	624 000 023 00