



Typ DKOS 45°  
1-/ 2-lagig

**Pressarmaturen**

Typ DKOS 45°  
 Passend für System: Argus  
 Form Anschluss: 45°, Überwurfmutter  
 Abdichtung: 24° kegeldichtend  
 Verwendung Schlauchtyp: 1 S, 2 S, 2 T, 3 T, R 4

Nennweite Schlauch DN (mm)	Nennweite DN (Zoll)	ø Rohr (mm)	Gewinde innen (metrisch)	Schlüsselweite (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	8 S	M 16x1,5	19	624 000 095 00*
6	1/4	10 S	M 18x1,5	22	624 000 096 00
8	5/16	12 S	M 20x1,5	24	624 000 097 00
10	3/8	12 S	M 20x1,5	24	624 000 098 00*
10	3/8	14 S	M 22x1,5	27	624 000 099 00
12	1/2	16 S	M 24x1,5	30	624 000 100 00
16	5/8	20 S	M 30x2	36	624 000 101 00
20	3/4	25 S	M 36x2	41	624 000 102 00
25	1	30 S	M 42x2	50	624 000 103 00

\* Sprunggröße



Typ DKOS 45°  
4-lagig

**Pressarmaturen**

Typ DKOS 45°  
 Passend für System: Argus  
 Form Anschluss: 45°, Überwurfmutter  
 Abdichtung: 24° kegeldichtend  
 Verwendung Schlauchtyp: 4 SP

Nennweite Schlauch DN (mm)	Nennweite Schlauch DN (Zoll)	ø Rohr (mm)	Gewinde innen (metrisch)	Schlüsselweite (mm)	Bestell-Nr.
12	1/2	16 S	M 24x1,5	30	624 000 100 00
16	5/8	20 S	M 30x2	36	624 000 101 00
20	3/4	25 S	M 36x2	41	624 000 102 00