



Typ CES
1-/ 2-lagig

Pressarmaturen

Typ CES

Passend für System: Argus

Form Anschluss: gerade, Gewindestutzen

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Verwendung Schlauchtyp: 1 S, 2 S, 2 T, 3 T, R 4

Nennweite Schlauch DN (mm)	Nennweite Schlauch DN (Zoll)	ø Rohr (mm)	Gewinde außen (metrisch)	Schlüsselweite (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	8 S	M 16x1,5	17	624 000 151 00*
6	1/4	10 S	M 18x1,5	19	624 000 152 00
8	5/16	12 S	M 20x1,5	22	624 000 153 00
10	3/8	12 S	M 20x1,5	22	624 000 154 00*
10	3/8	14 S	M 22x1,5	22	624 000 155 00
10	3/8	16 S	M 24x1,5	24	624 000 611 00
12	1/2	16 S	M 24x1,5	24	624 000 156 00
12	1/2	20 S	M 30x2	30	624 000 563 00*
16	5/8	20 S	M 30x2	30	624 000 157 00
20	3/4	20 S	M 30x2	30	624 000 158 00*
20	3/4	25 S	M 36x2	36	624 000 159 00
25	1	30 S	M 42x2	46	624 000 160 00

* Sprunggröße



Typ CES
4-lagig

Pressarmaturen

Typ CES

Passend für System: Argus

Form Anschluss: gerade, Gewindestutzen

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Verwendung Schlauchtyp: 4 SP

Nennweite Schlauch DN (mm)	Nennweite Schlauch DN (Zoll)	ø Rohr (mm)	Gewinde außen (metrisch)	Schlüsselweite (mm)	Bestell-Nr.
12	1/2	20 S	M 24x1,5	24	624 000 156 00
16	5/8	20 S	M 30x2	30	624 000 157 00
20	3/4	25 S	M 36x2	36	624 000 159 00
25	1	30 S	M 42x2	46	624 000 160 00