



Drehmomentschlüssel, System 5000

Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts, als auch nach links möglich. Ausführung mit Seriennummer und Zertifikat.
Auslösegenauigkeit: +/- 4%

Messbereich (Nm)	Antrieb (Zoll)	Länge (mm)	Maßeinteilung (Nm)	Bestell-Nr.
10-60	3/8	310	0,5	980 004 193 00
20-120	1/2	392	1	980 004 194 00
40-200	1/2	498	1	980 004 195 00
60-320	1/2	615	2	980 004 196 00



Drehmomentschlüssel, System 6000

robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform, sichere Verriegelung des Handgriffes, einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes, exakt feine Skalenteilung, mit Seriennummer und Zertifikat

Messbereich (Nm)	Antrieb (Zoll)	Länge (mm)	Maßeinteilung (Nm)	Auslösegenauigkeit	Bestell-Nr.
20-120	1/2	435	1	+/- 2%	980 004 186 00
40-200	1/2	543	1	+/- 2%	980 004 187 00
60-320	1/2	659	2	+/- 2%	980 004 188 00
100-400	3/4	803	2,5	+/- 2%	980 004 189 00
300-800	3/4	1280	2,5	+/- 2%	980 004 191 00
400-1000	3/4	1788	5	+/- 3%	980 004 192 00
600-1600	1	2455	5	+/- 3%	980 004 921 00
800-2000	1	3034	6	+/- 3%	980 004 922 00