



## Wulststange

Wulststange aus hochwertigem Stahl mit hoher Verschleißfestigkeit

**Bestell-Nr.** 980 004 502 00

## Reifenabdrücker

Vorrichtung zur Demontage des Reifens vom Rad in wenigen Sekunden. Unterstützt durch ein spezielles Schmiermittel wird keinerlei Schaden an der Felge verursacht.

**Inhalt:**

Abdrücker, Slick'Em Schmiermittel für Felgenreöße (Zoll): 17,5-22,5

**Bestell-Nr.** 980 000 697 00

**Zubehör**

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Adapter	980 000 698 00
1x Montagefluid	490 000 645 00

## Adapter für Reifenabdrücker

Ermöglicht die Anwendung des Abdrückers auch an der Felgeninnenseite. Zusammen mit dem Abdrücker ist es die Komplettlösung für alle Lkw-Felgen in den angegebenen Größen. für Felgenreöße (Zoll): 17,5-22,5

**Bestell-Nr.** 980 000 698 00

## Montagefluid

100% biologisches Schmiermittel zur Reifenmontage und -demontage, ohne Wasser und Chemikalien, die dem Reifen schaden könnten. Volumen (l): 3,8  
Gebinde: Kunststoffflasche

**Bestell-Nr.** 490 000 645 00