



Achsmuttersteckschlüssel

verzinkt
für Achse: BPW
Material: Stahl

| Länge (mm) | Ausführung Schlüssel | Bestell-Nr. |
|------------|----------------------|----------------|
| 80 | Sechskant, SW 80 | 980 880 038 00 |
| 300 | Sechskant, SW 85 | 980 880 041 00 |
| 85 | Sechskant, SW 95 | 980 880 111 00 |
| 80 | BPW-Form, SW 65 | 980 880 034 00 |
| 80 | BPW-Form, SW 80 | 980 880 039 00 |

Achsmuttersteckschlüssel

Innenvierkant (Stiftsicherung), zur Bedienung mit Drehmomentschlüssel oder Schlagschrauber
für Achse: BPW
Material: Chrom-Vanadium-Stahl

| für Antrieb | Ausführung Schlüssel | Bestell-Nr. |
|-------------|----------------------|------------------------------|
| 36 mm | BPW-Form, SW 65 | 980 880 035 00 ¹⁾ |
| 1/2 Zoll | BPW-Form, SW 80 | 980 880 040 00 |

¹⁾ Antrieb Sechskant

Achsmuttersteckschlüssel

Antrieb (Zoll): 3/4
für Antrieb (mm): 80
Länge (mm): 75
Ausführung Schlüssel: Achtkant, SW 80
Material: Chrom-Vanadium-Stahl

| Bestell-Nr. | |
|----------------|--|
| 980 003 042 00 | |

Achsmuttersteckschlüssel

lackiert, Antrieb SW 32 für Vorantrieb, SW 46 für Drehwinkelanzug
für Antrieb (mm): 32, 46
Länge (mm): 135
Ausführung Schlüssel: Sechskant, SW 140
für Achse: SAF
Material: Stahlguss

| Bestell-Nr. | |
|----------------|--|
| 980 886 005 00 | |

Achsmuttersteckschlüssel

Ausführung Schlüssel: Sechskant, SW 85
für Achse: SAF
Material: Stahl

| Bestell-Nr. | |
|----------------|--|
| 980 886 008 00 | |