



Filteraggregat, tragbar

Kompaktes und tragbares Filteraggregat zur Befüllung und Filtration von Hydrauliköl in einer Hydraulikanlage. Bei einer Förderleistung von 15 l/min ist es vor allem für kleinere Ölvolumen sehr geeignet. Auch für die Förderung von Diesel (kein Biodiesel) verwendbar.

Durchflussmenge (l/min): 15
 max. Druck (bar): 2
 Filterfeinheit (µm): 10
 Motorspannung (V): 240

Bestell-Nr.	611 001 708 00
--------------------	----------------

Ersatzteile

Filterfeinheit (µm): 10

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Filtereinsatz	611 001 709 00

Filteraggregat, fahrbar

Fahrbare Filterstation mit einer Förderleistung von 30 l/min. Die unterschiedlichen, austauschbaren Filterelemente in der Ansaug- bzw. Auslassseite garantieren eine effiziente und gründliche Filtration.

Durchflussmenge (l/min): 30
 max. Druck (bar): 3
 Filterfeinheit (µm): 10
 Motorspannung (V): 220
 Motorleistung (kW): 0,75

Bestell-Nr.	611 000 092 00
--------------------	----------------

Filteraggregat, fahrbar

Fahrbare Filterstation mit einer Förderleistung von 38 l/min. Die unterschiedlichen, austauschbaren Filterelemente im Ein- bzw. Ausgang garantieren eine effiziente und gründliche Filtration. Auch für Diesel (kein Biodiesel) geeignet.

Durchflussmenge (l/min): 38
 Filterfeinheit (µm): 10
 Motorspannung (V): 240
 Motorleistung (kW): 0,55

Bestell-Nr.	611 001 710 00
--------------------	----------------

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Filtereinsatz, Filterfeinheit (µm) 40, Eingang	611 001 711 00
1x Filtereinsatz, Filterfeinheit (µm) 10, Ausgang	611 001 712 00