



RC RODCRAFT



DUOPACT Schlagwerk

RC RODCRAFT



Smart-DUOPACT Schlagwerk

## Schlagschrauber, 1/2 Zoll

Professionelles Gerät für die Werkstatt, praktische Einhandbedienung des Rechts-/Links-Umschalters mit 3-stufigem Leistungsregler für beide Richtungen. Robustes Metallgehäuse für täglichen, professionellen Einsatz und kraftvolles Demontagegerät mit niedrigem Luftverbrauch.

Robustes, geschmiedetes DUOPACT Schlagwerk für hohe Schlagkraft zum Öffnen von schwierigen Verschraubungen. Das Schlagwerk ist mit Hochleistungsfett langzeitgeschmiert. Gute Handhabung durch langen Handgriff, passend auch für große Hände.

Antrieb (Zoll): 1/2

Luftanschluss (Zoll): 1/4

Luftanschluss: Innengewinde

Drehzahl (U/min): 8950

max. Drehmoment (Nm): 950

Luftdurchsatz  $\varnothing$  (l/min): 200

Gewicht (kg): 2

<b>Bestell-Nr.</b>	980 004 900 00
--------------------	----------------

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Stecknippel, Gewinde außen (Zoll) 1/4	980 000 388 00
1x Fettpresse	980 000 292 00

## Komposit-Schlagschrauber, 1/2 Zoll

ein Umschalter für stets volle Leistung beim Lösen, 3-stufiger Leistungsregler für Montagearbeiten leicht zu betätigen und geschützt hinten am Gerät, hervorragendes Leistungsgewicht für ermüdungsfreies Arbeiten, äußerst robustes, geschmiedetes Smart-DUOPACT Schlagwerk, Handgriff und Motorgehäuse aus hochwertigem, kälteisolierendem und vibrationsdämpfendem Komposit-Kunststoff, drehbarer Lufteinlaß und Abluftführung durch den Handgriff, energiesparend d.h. geringer Luftverbrauch im Vergleich zu anderen drehmomentstarken Schlagschraubern, Starthebel gut dosierbar für vorsichtiges Anziehen und direkte Kraftregulierung

Antrieb (Zoll): 1/2

Luftanschluss (Zoll): 1/4

Luftanschluss: Innengewinde

Drehzahl (U/min): 8500

max. Drehmoment (Nm): 1050

Luftdurchsatz  $\varnothing$  (l/min): 290

Gewicht (kg): 1,9

<b>Bestell-Nr.</b>	980 004 761 00
--------------------	----------------

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Stecknippel, Gewinde außen (Zoll) 1/4	980 000 388 00
1x Fettpresse	980 000 292 00

## Info

### DUOPACT Schlagwerk

- Für alle hoch intensiven Nutzungen wie: Industrie, Reifenservice, Servicemontagen
- Drehmomente: 500 - 4000 Nm
- Zwei äußerst robuste, geschmiedete Ringhämmer sorgen für zuverlässigen, kontinuierlichen Drehmomentaufbau unter Verwendung von erstaunlich wenigen unterschiedlichen Teilen
- Die Fettschmierung des Schlagwerkes findet bei modernen Schlagschraubern über einen außen liegenden Schmiernippel statt. An diesem kann per Fettpresse das geeignete Fett eingefüllt werden.

