

## Exzentrerschleifer

Dauererprobter Zweihand-Exzentrerschleifer mit schallgedämmtem Motor in Industriequalität mit regelbarer Geschwindigkeit und besonders robustem Teller für das Schleifen großer ebener Flächen. Erzeugt gleichzeitig mit der Exzenterbewegung auch eine erzwungene Rotation des Tellers - typisch für aggressive Schleifanwendungen aber auch beispielsweise zum Wachsen und Polieren verwendbar. Handgriff und Motorgehäuse für langes Schleifen gegen Kälteübertragungen isoliert. Für externe Staubabsaugung mit 29 mm Absauganschluss ausgestattet.

Luftanschluss (Zoll): 1/4  
 Luftanschluss: Innengewinde für  $\varnothing$  Scheibe (mm): 200  
 max. Drehzahl (U/min): 10000  
 Exzenterhub (mm): 5  
 Betriebsdruck (bar): 6,3  
 Luftdurchsatz (l/min): 445-550  
 $\varnothing$  Schlauch innen (mm): 8  
 Absaugung: 8-Loch

**Bestell-Nr.** 980 004 759 00



## Schleifteller

Aufnahme 5/16 Zoll UNF-Gewinde  
 $\varnothing$  außen (mm): 150  
 für  $\varnothing$  Scheibe (mm): 150  
 Ausführung Schleifteller: weich/flexibel

**Bestell-Nr.** 980 004 711 00



## Polierer

großer Winkelpolierer mit besonders flachem Kopf, ausgerüstet mit Isolationsschicht über dem Handgriff für kontinuierliches Polieren und Luftauslass hinten zur Fortleitung der Abluft, 5/8 Zoll Spindel, inklusive Polierteller 178 mm sowie Polierfell

Luftanschluss (Zoll): 1/4  
 Luftanschluss: Innengewinde für  $\varnothing$  Scheibe (mm): 178  
 max. Drehzahl (U/min): 2500  
 Betriebsdruck (bar): 6,3  
 Luftdurchsatz (l/min): 525-700  
 $\varnothing$  Schlauch innen (mm): 8  
 Absaugung: ohne

**Bestell-Nr.** 980 003 320 00

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Stecknippel, Gewinde außen (Zoll) 1/4	980 000 388 00
1x Polierteller, $\varnothing$ 170 mm, mit 5/8 Zoll Spindel und voll gerundetem Rand	980 004 538 00

