

## Spiralbohrer HSS-Co, kurz

Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit, zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen und Gussarten über 800 N/mm<sup>2</sup>/116.000 PSI, insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, VA-Stähle, hochlegierte Stähle sowie Vergütungs- und Einsatzstähle

Typ Bohrer: VA

Seitenspanwinkel (°): 30

Spitzenwinkel (°): 130

Ausführung Bohrer: extra kurz

Bohrer für Material: Materialien bis 1200 N/qmm, VA-Stahl

Material Bohrer: HSS-CO 5%

Norm (DIN): 1897

ø (mm)	Länge (mm)	Bohrlänge (mm)	Bestell-Nr.
2	38	12	980 001 903 00
2,5	43	14	980 001 904 00
3	46	16	980 001 905 00
3,2	49	18	980 001 906 00
3,3	49	18	980 001 907 00
3,5	52	20	980 001 908 00
4	55	22	980 001 909 00
4,1	55	22	980 001 910 00
4,2	55	22	980 001 911 00
4,5	58	24	980 001 912 00
4,8	62	26	980 001 913 00
5	62	26	980 001 914 00
5,2	62	26	980 001 915 00
5,5	66	28	980 001 916 00
6	66	28	980 001 918 00
6,2	70	31	980 001 919 00
6,5	70	31	980 001 920 00
6,8	74	34	980 001 921 00
7	74	34	980 001 922 00
7,5	74	34	980 001 923 00
8	79	37	980 001 924 00
8,2	79	37	980 001 925 00
9	84	40	980 001 926 00
9,5	84	40	980 001 927 00
10	89	43	980 001 928 00
10,2	89	43	980 001 929 00
10,5	89	43	980 001 930 00
11,5	95	47	980 001 932 00
12	102	51	980 001 933 00
12,5	102	51	980 001 934 00
13	102	51	980 001 935 00

## Fräsbohrer

Spezialbohrer mit Frässhneider am Schaft für Lochvergrößerungen, geschliffene Ausführung

ø Kopf (mm): 6

ø Schaft (mm): 6

Länge (mm): 90

Material Bohrer: HSS

Fräsbohrer für Material: Blech, Holz, Kunststoff

<b>Bestell-Nr.</b>	980 001 786 00
--------------------	----------------

