



2

Betriebsausrüstung

## 4-Säulen Hebebühne

Elektrohydraulische, grundrahmenfreie 4-Säulen Hebebühne mit sehr niedriger Auffahrhöhe, mit hydraulischem Hubsystem mit 1 Hubzylinder je Säule und geringem Platzbedarf durch flexible Säulenaufstellung in der Breite. Beide Fahrflächen zusätzlich verschiebbar. Keine störenden Bauteile unter der Fahrfläche, dadurch auch seitlich hervorragend begehbar. Fahrflächen ohne störende Radlaufkanten. Vorbereitet zur Aufnahme von Zusatzhebern. Innovative Auffahrrampenkonstruktion, an der Fahrfläche befestigt. Wartungsfreie, innengeführte Hubwagen mit selbstschmierendem Laufsystem. Laufräder mit lebenslanger Garantie. Sehr schnelle Hubzeiten. Ruckfreie, elektronisch gesteuerte Gleichlaufregulierung durch Korrekturventile. Automatisches Arretierungssystem, Not-Ablass-Einrichtung zum Absenken bei Stromausfall, automatische Sicherung bei Kabel- oder Leitungsbruch sowie automatischer Überlastschutz vorhanden. Hubhöhe ist programmierbar.

Tragfähigkeit (t): 25

Hub (mm): 1900

Hubsystem: elektro-hydraulisch

Hubzeit (s): 72

Leistung Motor (kW): 4 x 2,2

**Bestell-Nr.**

980 003 898 00