



Unterstellwagenheber

nach DIN 76024, VBG 8, TÜV/GS-geprüft, optimale, zuverlässige und bewährte Pannenhilfe, alle Typen sind mit Druckbegrenzungsventil gemäß Unfallverhütungsvorschrift VGB 8 versehen, Lieferumfang erfolgt komplett mit Betätigungsstange

Abb.	zulässige Belastung (t)	min. Höhe (mm)	max. Höhe (mm)	Hub (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Spindel	Spindelverstellung (mm)	Bestell-Nr.
1	4	370	630	260	110	110	nein		980 001 683 00
2	5	212	462	250	110	110	ja	100	980 000 204 00
3	8	220	480	260	124	122	ja	110	980 000 205 00
4	10	220	480	260	124	122	ja	110	980 000 206 00
5	10	175	385	210	154	134	nein		980 000 220 00
6	10	120	230	110	164	160	nein		980 000 673 00
1	10	370	630	260	124	122	nein		980 001 684 00
7	12	230	497	267	134	120	ja	110	980 000 207 00
8	15	230	495	265	139,5	130	ja	110	980 000 209 00
9	20	240	505	265	164	160	ja	110	980 000 210 00
10	25	240	515	275	185	176	ja	118	980 000 213 00
11	30	240	482	242	185	176	ja	100	980 000 212 00

Ersatzteile

Bezeichnung

1x Pumpenheber, 3- teilig

Bestell-Nr.

980 000 693 00