



WINNTEC

## Lufthydraulischer Rangierwagenheber

Dieses Modell für schwere Beanspruchungen ist für Wartungsarbeiten in der LKW-Branche konzipiert. Dieser Wagenheber verfügt zusätzlich über 3 Aufsätze (50+50+20 mm), die zum Höhengewinn auf eine Verlängerungsschraube (80 mm) übereinander gesetzt werden können. Chrom-Hauptstempel und Aluminium-Druckluftmotor gewährleisten optimale Lebensdauer. Mit schlauchintegriertem Luftfilter.

zulässige Belastung (t): 20  
 min. Höhe (mm): 185  
 max. Höhe (mm): 373  
 Hub (mm): 108  
 Länge (mm): 580  
 Breite (mm): 320  
 Höhe Aufsatz (mm): 20, 50

**Bestell-Nr.** 980 002 618 00

### Zubehör

Gewinde außen (Zoll): 1/4

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Stecknippel	980 000 388 00

WINNTEC

kann platzsparend verstaut werden



## Lufthydraulischer Rangierwagenheber

Eine verschweißte Bodenplatte, verchromter Hauptzylinder sowie Aluminium-Luftmotor gewährleisten einen langen und zuverlässigen Gebrauch. Im Druckschlauch sorgt ein integrierter Luftfilter für störungsfreies Arbeiten. Der Wagenheber ist auf einem stabilen fahrbaren Gestell montiert, das die Positionierung und den Transport erleichtert. Durch die spezielle Bauart des fahrbaren Gestells kann der Wagenheber vertikal, platzsparend verstaut werden.

zulässige Belastung (t): 20  
 min. Höhe (mm): 255  
 max. Höhe (mm): 480  
 Hub (mm): 225  
 Länge (mm): 420  
 Breite (mm): 150

**Bestell-Nr.** 980 003 039 00

ROADSAVED SYSTEM



## Lufthydraulischer Rangierwagenheber

Einstufiger, lufthydraulischer Wagenheber mit 35 t Tragvermögen und 185 mm Unterfahrhöhe für den professionellen Einsatz in der Werkstatt. Zum Schutz der Hydraulik ist der Wagenheber standardmäßig mit einem Wasserabscheider und einem automatischen Druckregler ausgestattet. Der Wagenheber wird standardmäßig mit 3 stapelbaren Verlängerungsstücken von 20, 40 und 80 mm Höhe geliefert. Inklusive 3 Jahre Herstellergarantie auf die Hydraulik und Pneumatik.

zulässige Belastung (t): 35  
 min. Höhe (mm): 185  
 max. Höhe (mm): 424  
 Hub (mm): 99  
 Länge (mm): 555  
 Breite (mm): 160  
 Höhe Aufsatz (mm): 20, 40, 80

**Bestell-Nr.** 980 004 836 00