



Halogenstrahler mit Stativ

Stativ, höhenverstellbar bis 1,8 m, Aluminium-Druckguss-Gelenk, inklusive Strahler und Halogen-Leuchtmittel und ca. 5 m Neopren-Leitung H05VV-F-3G1, zur Verwendung im Freien geeignet

Leistung (W): 400
 Spannung (V): 230
 Länge Kabel (m): 5
 Sockel: R7
 Schutzart (IP): 44

Bestell-Nr.	980 002 665 00
--------------------	----------------

Ersatzteile

Leistung (W): 400

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Halogenröhre	723 000 150 00

Doppel-Halogenstrahler mit Stativ

Stativ mit zwei Halogenstrahlern und Aluminium-Druckguss-Gelenk, höhenverstellbar bis 2 m, inklusive Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C, die Leuchtleistung entspricht 2x 500 W bei 20% weniger Verbrauch, erfüllt die neue EU-Norm, auch für den Außenbereich geeignet

Leistung (W): 400
 Spannung (V): 230
 Länge Kabel (m): 2,5
 Sockel: R7
 Schutzart (IP): 54

Bestell-Nr.	980 002 666 00
--------------------	----------------

Ersatzteile

Leistung (W): 400

Bezeichnung	Bestell-Nr.
2x Halogenröhre	723 000 150 00

Kaltlichtstrahler

spritzwassergeschützt, ausgestattet mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen, Scheiben aus Sicherheitsglas, Stellposition rasterbar, wird nur handwarm, damit keine Verletzungs- und Feuergefahr besteht, kostengünstige Energiesparlampen mit sehr langer Lebensdauer, leicht auswechselbar, auch als Bauleuchte geeignet, inklusive Leuchtmittel und 5 m Gummileitung H07RN-F 3G1,5

Leistung (W): 72
 Spannung (V): 230
 Länge Kabel (m): 5
 Sockel: PL2G10
 Schutzart (IP): 44

Bestell-Nr.	980 004 726 00
--------------------	----------------

Ersatzteile

Leistung (W): 36

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Leuchtstoffröhre, coolwhite	723 000 217 00