



Füll- und Entlüftungsgerät für Hydrauliköl

MAN-Ausführung, fahrbares Gerät für Nfz-Werkstätten für mobilen und stationären Einsatz, zum wirtschaftlichen Befüllen und Entlüften aller mineralöl-hydraulischen Schalt- und Kupplungssysteme, pulsierender Förderstrom und stufenlos regelbarer Druck, Adapter für alle Systeme erhältlich, mit automatischer Endabschaltung und internem 10 l Tank

Breite (mm): 430

Höhe (mm): 590

Tiefe (mm): 510

Spannung (V): 12, 24, 230

Betriebsdruck (bar): 0,5-3,5

Länge Schlauch (m): 3,5

Bestell-Nr.	980 003 850 00
--------------------	----------------

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Adaptersatz notwendig für den Einsatz des Wartungsgerätes an MAN Fahrzeugen bestehend aus: Adapter für Kupplungsrippel, Schraubadapter mit Rücklaufschlauch sowie einem Adapter mit Schnellverschlusskupplung	980 004 524 00



Füll- und Entlüftungsgerät für Hydrauliköl

nach MB-Vorschrift 345.0, fahrbares Gerät zum wirtschaftlichen Befüllen und Entlüften aller mineralöl-hydraulischen Schalt- und Kupplungssysteme, Adapter für alle Systeme erhältlich, mit automatischer Endabschaltung, für Gebinde von 5 bis 20 l

Breite (mm): 280

Höhe (mm): 780

Tiefe (mm): 500

Spannung (V): 230

Betriebsdruck (bar): 0,5-3,5

Länge Schlauch (m): 4

Bestell-Nr.	980 003 851 00
--------------------	----------------

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Adaptersatz notwendig für den Einsatz des Wartungsgerätes an Mercedes Actros und Atego bestehend aus: Absaugflasche, Schraubadapter für Ausgleichsbehälter, Rücklaufschlauch 8/2 mm (2,5 m mit Kupplung R21), Rücklaufschlauch 6/2 mm (2,5 m mit Kupplung R21), Y-Schlauchentlüfter HPS 2, Auffangkanister mit Anschluss HPS 2 (10 Liter), Adapter für Atego neu (ohne 10 Liter Auffangkanister), Adapter für Atego neu (ohne 10 Liter Auffangkanister), Y-Füllschlauch (Tandem-Adapter, Länge 2x60 cm mit 2 Schnellverschlusskupplungen und Gewebeschlauch mit Stecknippel zum Zuführungsschlauch), Actros und Atego Adapter Rücklauf	980 004 525 00

2

Betriebsausrüstung