



### Dieselpumpe, elektrisch

Feindosierbare Elektropumpe zur Förderung von Heizöl und Dieseldieselkraftstoffen der Gefahrenklasse A III mit integriertem Heberschutz nach gesetzlichen Anforderungen. Selbstansaugend auch im trockenen Zustand. Schlauch DN 19x4 mm mit 4 m Länge. Lieferung mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A 2010 und ohne Zählwerk.

Antriebsart: elektrisch  
 Spannung (V): 230  
 Förderleistung (l/min): 55  
 für Gewinde (metrisch): M 64x4  
 für Gewinde (Zoll): 2  
 Tauchtiefe (mm): 1600  
 Zapfventil automatisch: ja

<b>Bestell-Nr.</b>	980 002 205 00
--------------------	----------------

#### Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Zapfpistole	980 000 497 00
1x Ansaugstutzen	980 000 290 00
1x Runddichtring, ø innen (mm) 42, ø außen (mm) 48	980 000 291 00

2

Betriebsausrüstung



### Dieselpumpen, elektrisch

Feindosierbare Elektropumpe, selbstrücksetzend, zur Förderung von Heizöl und Dieseldieselkraftstoffen der Gefahrenklasse A III mit integriertem Heberschutz nach gesetzlichen Anforderungen. Kontrollleuchte, Motor mit Thermoschallsicherung, Schlauch DN 19x4 mm mit 4 m Länge und Knick-schutzfeder vorhanden. Ein Produkt auf höchstem Qualitätsniveau – swiss-made.

Antriebsart: elektrisch  
 Spannung (V): 230  
 Förderleistung (l/min): 52  
 für Gewinde (metrisch): M 64x4  
 für Gewinde (Zoll): 2  
 Tauchtiefe (mm): 1600

Abb.	Betriebsdruck (bar)	Zapfventil automatisch	Bestell-Nr.
1		nein	980 004 410 00
2		ja	980 004 411 00

