



Montagepasten finden Sie im Kapitel Wartung und Montage.

Wälzlagerfett Eco-Li 91

Lithium-Komplexseifenfett für Nabenlagerung, dieses Fett darf nicht mit Fetten auf Natronbasis vermischt werden! Die bewährten BPW Betriebsstoffe sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen von BPW Aggregaten abgestimmt.

Kennzeichnung nach DIN 51502: KP 2 N-30
NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 140 °C

| Inhalt (kg) | Gebinde | Bestell-Nr. |
|-------------|-----------|----------------|
| 0,4 | Kartusche | 490 001 057 00 |
| 2,5 | Eimer | 490 001 058 00 |
| 5 | Eimer | 490 001 059 00 |
| 15 | Eimer | 490 001 060 00 |
| 50 | Fass | 490 001 061 00 |

Wälzlagerfett Eco-Li Plus

Lithium-Komplexseifenfett für Nabenlagerung, dieses Fett darf nicht mit Fetten auf Natronbasis vermischt werden! Hervorragender Verschleißschutz. Die bewährten BPW Betriebsstoffe sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen von BPW Aggregaten abgestimmt.

Kennzeichnung nach DIN 51502: KP 2 P-30
NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 160 °C

| Inhalt (kg) | Gebinde | Bestell-Nr. |
|-------------|-----------|----------------|
| 0,4 | Kartusche | 490 001 054 00 |
| 5 | Eimer | 490 001 055 00 |
| 25 | Eimer | 490 001 056 00 |

Wälzlagerfett VGK

Lithium-Komplexseifenfett. Spezielles für Radlager konzipiertes Schmierfett und deshalb ideal auf deren Ansprüche abgestimmt. Kein Mehrzweckfett kann diese spezifischen Anforderungen erfüllen.

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 140 °C

| Inhalt (kg) | Gebinde | Bestell-Nr. |
|-------------|-----------|----------------|
| 0,4 | Kartusche | 490 001 064 00 |
| 1 | Blechdose | 490 001 065 00 |
| 5 | Eimer | 490 001 066 00 |
| 18 | Eimer | 490 001 067 00 |

Radlagerfett DEA Paragon EP 2-3

Inhalt (kg): 0,150
Gebinde: Beutel

| Bestell-Nr. | |
|----------------|--|
| 490 001 731 00 | |

Fließfett für Zentralschmieranlagen

wasserabweisendes, lithiumverseiftes Weichfett für Zentralschmieranlagen, oxidations- und korrosionsbeständig, blei-, barium- und chlorfrei, EP-legiert

Kennzeichnung nach DIN 51502: GP 00 K-40
NLGI-Klasse nach DIN 51818: 00
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis 120 °C

Tropfpunkt (°C): > 160
Empfehlungen: Bielomatik, MB 264.0, Willy Vogel AG

| Inhalt (kg) | Gebinde | Bestell-Nr. |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 | Quetschflasche | 490 000 063 00 |
| 25 | Hobbock | 490 000 062 00 |