



## Montagefett Super O Lube

Parker Super-O-Lube ist ein Schmierstoff auf Silikonbasis und ist mit allen Elastomeren verträglich. Dieser Schmierstoff besitzt eine besonders gute Haftwirkung auf Gummi- und Metalloberflächen und zeichnet sich durch einen ungewöhnlich hohen Temperaturbereich aus. Als dünner Film aufgetragen führt Super-O-Lube zu besten Ergebnissen.

Inhalt (kg): 0,055

Gebinde: Tube

Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis 200 °C

<b>Bestell-Nr.</b>	490 001 580 00
--------------------	----------------

## Schlagwerkfett

Spezialfett für höchste Ansprüche, für Schlagwerke und für Winkelgetriebe geeignet.

Inhalt (kg): 0,05

Gebinde: Kartusche

<b>Bestell-Nr.</b>	490 000 447 00
--------------------	----------------

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Fettpresse	980 000 292 00

Luft- und Schlagwerköle für Schlag-schrauber finden Sie auf Seite 37 und 38.

## Nachfüllset LubeTronic 5Point

Nur für mit LubeTronic 5Point ausgestatteten Sattelkupplungen. Die konstant abgegebene Menge Fett sorgt für zuverlässige Schmierung der Sattelkupplungsplatte und des Verschlusshekens.

Tropfpunkt (°C): > 100

Freigaben: Jost

Volumen (l)	Inhalt (kg)	Gebinde	Bestell-Nr.
0,8		Kartusche	542 000 433 00
	25	Fass	542 000 446 00

## Fett Renolit RHF 1

Schmiermittel für Dichtelemente und Gleitflächen in Geräten, Arbeitsmedium: Druckluft

Kennzeichnung nach DIN 51502: KPHC 1 N-50

NLGI-Klasse nach DIN 51818: 1

Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis 140 °C

Tropfpunkt (°C): > 180

Inhalt (g)	Gebinde	Bestell-Nr.
5	Beutel	490 001 382 00
1000	Blehdose	490 000 972 00