

Info

Verschmutzungsart 4 : Zement/Beton

leichte sowie hartnäckige Zement- und Betonverschmutzungen, z. B. an Nutzfahrzeugen, Betonmischanlagen, Transportbetonfahrzeugen und Zementsilofahrzeugen



Produktanforderungen 4

Benötigt wird ein Spezialprodukt zur Lösung der hartnäckigen mineralischen Verschmutzungen

Anwendungshinweise 4

Kalk- und Betonlöser wird mit einer Bürste oder einem Pinsel auf die zu reinigende Fläche aufgetragen, um den chemischen Lösungsvorgang zu unterstützen. Sobald das Produkt mit Beton oder Zement in Berührung kommt schäumt dieser auf. Lässt die Schaumwirkung nach, Produkt erneut auftragen bis die Fläche gründlich gereinigt ist. Starke Betonverschmutzungen mit Hilfe eines Spatels lösen. Nach der Reinigung gründlich mit Wasser abspülen.

Produktempfehlung 4 CHEMASOL

Kalk- und Betonlöser

- ideal für Bau- und Betonfahrzeuge
- materialschonend
- salzsäurefrei
- sauer, pH-Wert ca. 1,0
- Mischungsverhältnis pur, auf Aluminium 1:5 vorverdünnen

Trailer- und Chassisreiner

- speziell zur Beseitigung von mineralischen Verschmutzungen
- entfernt nachhaltig auch organische Verschmutzungen
- lässt Lacke glänzen
- greift Glas nicht an
- sauer, pH-Wert ca. 1,0
- Mischungsverhältnis 1:3 bis 1:20



Kalk- und Betonlöser

flüssiges Reinigerkonzentrat auf Basis von Salzsäure, Metalle werden weitgehend vor Materialangriff geschützt, langsames Abfließen an senkrechten Flächen, löst schnell Kalk, Beton, Rost, Urinstein, Zunder und sonstigen mineralischen Schmutz sowie organische Verschmutzungen, hervorragend geeignet für die Reinigung von lackierten Flächen, keramischen und sonstigen säurebeständigen Materialien von Transport- und Schienenfahrzeugen sowie Isolatoren, bei niedrigen Temperaturen und kurzen Behandlungszeiten auch für die Behandlung von Aluminium geeignet
 Gebinde: Kunststoffkanister
 pH-Wert: ca. 1,8
 Mischungsverhältnis: 1:1 bis 1:10
 Schmutzarten: Rost, Kalk, Beton, Zement
 Anwendung: Manuell, Sprühen / Schäumen

Inhalt (kg)	Bestell-Nr.
10	490 001 299 00
30	490 001 300 00

Zement- und Betonentferner

für blitzsaubere Fahrzeuge ohne Lackschäden, das bedeutet weniger Verschleiß, längere Lebensdauer der Investitionen und geringere Kosten, enthält keine Salzsäure, geeignet für Chassis, Trailer, Baumaschinen
 Gebinde: Kunststoffkanister
 pH-Wert: ca. 2
 Mischungsverhältnis: pur
 Schmutzarten: Rost, Kalk, Beton, Zement
 Anwendung: Manuell, Sprühen / Schäumen

Inhalt (kg)	Bestell-Nr.
15	490 000 192 00
60	490 000 193 00