

Übersicht Schmier- und Wartungsarbeiten an Anhängerachsen	Nach der ersten Belastungsfahrt	Alle 40 Betriebsstunden	Alle 200 Betriebsstunden	Alle 500 Betriebsstunden (jährlich)	Alle 1.000 Betriebsstunden (spätestens jährlich)
Abschmieren					
Lenkschenkellager, oben und unten		X			
Arretierungszylinderköpfe an Lenkachsen			X		
Bremswellenlagerung, außen und innen			X		
Gestängesteller				X	
Automatischer Gestängesteller ECO-Master				X	
Radnabenlagerung Fett wechseln, Kegelrollenlager auf Verschleiß prüfen					X
Wartungsarbeiten					
Radmuttern auf Festsitz prüfen, ggf. nachziehen	X			X	
Radnaben-Lagerspiel prüfen, ggf. einstellen			X		
Bremsbelagkontrolle			X		
Bremseinstellung am Bremshebel prüfen, ggf. einstellen			X		
Bremseinstellung am Gestängesteller prüfen, ggf. einstellen			X		
Bremseinstellung von Spreizhebelbremsen prüfen, ggf. einstellen			X		
Bremseinstellung von Nocken-Backmat-Bremsen prüfen, ggf. einstellen			X		
Bremseinstellung am automatischen Gestängesteller prüfen, ggf. einstellen				X	
Funktionskontrolle automatische Gestängesteller				X	