



Hilfe zur Identifizierung von Keilriemen



- bedingt ölbeständig
- temperaturbeständig von -30 bis +80° C
- staubfest
- tropenfest
- ohne Nachspannen
- wartungsfrei

AVX 10
 b_0 ca. 10 mm
 h ca. 8 mm


Abmessungsbeispiel: AVX 10 x 600
 AVX 10 Profil
 600 Außenlänge



- bedingt ölbeständig
- temperaturbeständig von -30 bis +80° C
- staubfest
- tropenfest
- ohne Nachspannen
- wartungsfrei

AVX 13
 b_0 ca. 13 mm
 h ca. 8 mm


Abmessungsbeispiel: AVX 13 x 625
 AVX 13 Profil
 625 Außenlänge



- bedingt ölbeständig
- temperaturbeständig von -30 bis +80° C
- staubfest
- tropenfest
- ohne Nachspannen
- wartungsfrei

b_0 ca. 12,7 mm
 h ca. 10 mm


Abmessungsbeispiel: XPA x 2650
 XPA Profil
 2650 Außenlänge



- bedingt ölbeständig
- temperaturbeständig von -30 bis +80° C
- staubfest
- tropenfest
- ohne Nachspannen
- wartungsfrei

b_0 ca. 16,3 mm
 h ca. 13 mm


Abmessungsbeispiel: XPB x 1250
 XPB Profil
 1250 Außenlänge



- bedingt ölbeständig
- temperaturbeständig von -30 bis +80° C
- staubfest
- tropenfest
- ohne Nachspannen
- wartungsfrei

A 12,7
 B 10,5


Abmessungsbeispiel: SPA x 1482
 SPA Profil
 1482 Außenlänge



- bedingt ölbeständig
- temperaturbeständig von -30 bis +80° C
- staubfest
- tropenfest
- ohne Nachspannen
- wartungsfrei

A 9,7
 B 8


Abmessungsbeispiel: SPZ x 1737
 SPZ Profil
 1737 Außenlänge



- bedingt ölbeständig
- temperaturbeständig von -30 bis +80° C
- staubfest
- tropenfest
- ohne Nachspannen
- wartungsfrei

A 13
 B 8

Abmessungsbeispiel: 13 A x 2150
 13 A Profil
 2150 Innenlänge (L_i)



- bedingt ölbeständig
- temperaturbeständig von -30 bis +80° C
- staubfest
- tropenfest
- ohne Nachspannen
- wartungsfrei

A 17
 B 11

Abmessungsbeispiel: B 17 x 1100
 B 17 Profil
 1100 Innenlänge