



Kontaktbelegung ISO 11446, 13-polig, 12 V

Kontaktbelegung ISO 11446, 13-polig, 12 V

Nr.	Funktion	Leitungsquerschnitt in mm ²	Adernfarbe
1	Fahrtrichtungsanzeiger, links	1,5	gelb
2	Nebelschlussleuchte	1,5	blau
3	Masse für Kontakt 1 bis 8*	2,5	weiß
4	Fahrtrichtungsanzeiger, rechts	1,5	grün
5	Rechte Schluss-, Umriss-, Begrenzungs- und Kennzeichenleuchte**	1,5	braun
6	Bremsleuchte	1,5	rot
7	Linke Schluss-, Umriss-, Begrenzungs- und Kennzeichenleuchte	1,5	schwarz
8	Rückfahrleuchte	1,5	rosa
9	Stromversorgung (Dauerplus, 24 V)	2,5	orange
10	Stromversorgung (über Zündschalter)	2,5	grau
11	Masse für Kontakt 10*	2,5	schwarz/weiß
12	reserviert für zukünftige Anwendungen	-	-
13	Masse für Kontakt 9*	2,5	rot/weiß



Stecker



Steckdose

Adernfarbe nur zur Information

* Die drei Masseleitungen dürfen anhängerseitig nicht elektrisch leitend verbunden werden.

** Die Kennzeichenbeleuchtung muss so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 5 und 7 verbunden ist.